

# מגן שמשון MAGEN SHIMSHON

## נוזל איטום למניעת תקרים (פנצ'רים) בצמיגים

Propylene Glycol	החומר הפעיל
נוזל המכיל 30% חומר פעיל	התוארית
נמוכה	רעילות לאדם
אדסטיק בע"מ, ישראל	היצרן

### כללי

מגן שמשון הוא נוזל איטום מיוחד למניעת תקרים (פנצ'רים) בצמיגים של טרקטורים, כלי צמ"ה, עגלות ומיכון חקלאי, מכסחות דשא, קלנועיות ורכב תיפעולי שלפי תקנות התעבורה מהירות נסיעתם אינה עולה על 40 קמ"ש. מגן שמשון אוטם באופן מידי תקרים עד קוטר של 6 מ"מ. ניתן למלא בצמיגים עם או בלי פנימית (Tubeless). המוצר אינו מתאים לצמיגים המלאים במים. התכשיר עמיד בתנאי מזג אוויר משתנים ושומר על יעילות גבוהה למשך שנה מאז הוטען אל תוך הצמיג. לאחר שנה יש להוסיף מגן שמשון חדש על הקיים בצמיג בכמות מופחתת (סעיף 8 בהוראות השימוש).

**אזהרה:** מיועד לשימוש בכלי צמ"ה, טרקטורים, עגלות ומיכון חקלאי, רכב תפעולי ומכסחות דשא.

### הוראות שימוש

1. הצב את הגלגל כך ששסתום מילוי האוויר נמצא בחציו התחתון של הצמיג ומעט הצידה.
2. רוקן את האוויר.
3. הוצא את ליבת השסתום (ונטיל).
4. נער היטב את מיכל מגן שמשון!
5. הברג את המשאבה המצורפת במקום מכסה המיכל והלבש את קצה הצינורית על שסתום הצמיג.
6. מלא את הכמות הנדרשת לפי גודל הצמיג. לחיצה על המשאבה שווה ל - 30 מ"ל.
7. (1 ליטר = 35 לחיצות). בכל צמיג יש למלא מגן שמשון בגובה 3 ס"מ.
8. השב את ליבת השסתום ונפח את הגלגל עד למידת הלחץ המומלצת וסע 200 מטרים לצורך פיזור החומר בצמיג.
9. מומלץ להוסיף לגלגל 250-500 מ"ל אחת לשנה בהתאם לתנאי העבודה, אין צורך לרוקן מהצמיג מגן שמשון ישן.
9. ניקוי הידיים על ידי מים וסבון מיד לאחר השימוש.