

מגן שמשון

MAGEN SHIMSHON

נוזל איטום למניעת תקרים (פנצ'רים) בצמיגים

מיועד למניעת תקרים בנסיעה בטרקטורים, רכבי צמ"ה, עגלות נגררות, מיכון חקלאי, מכסחות דשא, קלנועיות ורכב תפעולי.

תכולה: כ-30% Propylene Glycol

נער לפני השימוש

כללי:

מגן שמשון הוא נוזל איטום מיוחד למניעת תקרים (פנצ'רים) בצמיגים של טרקטורים, כלי צמ"ה, עגלות ומיכון חקלאי, מכסחות דשא, קלנועיות ורכב תפעולי שלפי תקנות התעבורה מהירות נסיעתם אינה עולה על 40 קמ"ש, מגן שמשון אוטם באופן מיידי תקרים עד קוטר של 6 מ"מ.

ניתן למלא בצמיגים עם ובל פנימית (Tubeless).

המוצר אינו מתאים לצמיגים המלאים במים.

התכשיר עמיד בתנאי מזג אוויר משתנים ושומר על יעילות גבוהה למשך שנה מאז הוטען אל תוך הצמיג.

לאחר שנה יש להוסיף **מגן שמשון** חדש על הקיים בצמיג בכמות מופחתת (סעיף 8 בהוראות השימוש).

הוראות השימוש:

1. הצב את הגלגל כך ששסתום מילוי האוויר נמצא בחציו התחתון של הצמיג ומעט הצידה.
2. רוקן את האוויר.
3. הוצא את ליבת השסתום (ונטיל).
4. נער היטב את מיכל **מגן שמשון**!
5. הברג את המשאבה המצורפת במקום מכסה המיכל והלבש את קצה הצינורית על שסתום הצמיג.
6. מלא את הכמות הנדרשת לפי גודל הצמיג (ראה טבלה מצורפת). לחיצה על המשאבה שווה ל-30 מ"ל.
(1 ליטר = 35 לחיצות). בכל צמיג יש למלא **מגן שמשון** בגובה 3 ס"מ.
7. השב את ליבת השסתום ונפח את הגלגל עד למידת הלחץ המומלצת ע"י היצרן וסע 200 מטרים לצורך פיוז החומר בצמיג.
8. מומלץ להוסיף לגלגל 250-500 מ"ל אחת לשנה בהתאם לתנאי העבודה, אין צורך לרוקן מהצמיג **מגן שמשון** ישן.
9. ניקוי הידיים על ידי מים וסבון מיד לאחר השימוש.



שים לב! מגן שמשון מיועד למניעת תקרים.

יש להשתמש לפני היווצרות התקר.

לובסמבורג תעשיות בע"מ



טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il

אזהרה:

יש להמנע ממגע מגן שמשון עם העור והעיניים.

אמצעי זהירות:

בעת השימוש במגן שמשון ובעת העבודה עם צמיגים בכלל יש להשתמש במשקפי מגן וכפפות. יש להרחיק את החומר ממזון ושתייה ומהישג ידם של ילדים.

עזרה ראשונה:

במקרה בליעה – תן לנפגע לשתות כמות גדולה של מים. אין לעודד או למנוע הקאה. במידה ומורגש צורך להקיא יש לאפשר זאת. אם נדרש – השג עזרה רפואית. במקרה מגע בעור – שטוף היטב במי ברז ובסבון. אם מתפתח גרזיז פנה לרופא. במקרה מגע בעיניים – שטוף היטב במי ברז זורמים במשך כ-15 דקות. במידה ויש גרזיז יש לפנות לרופא.

הגנה אישית בגמר העבודה:

בגמר העבודה רחץ את הידיים במים וסבון.

טיפול באריזות הריקות:

השלך לפח האשפה.

כמות מגן שמשון (סמ"ק) בהתאם לגודל הגלגל

רוחב הגלגל (ס"מ)

	40	35	30	25	20	15	10	
1800	1500	1300	1100	900	700	500	400	40
2000	1700	1500	1200	1000	800	500	400	50
2200	1900	1600	1400	1100	800	600	400	60
2300	2000	1800	1500	1200	900	600	400	70
2500	2200	1900	1600	1300	1000	700	400	80
2600	2300	2000	1700	1300	1000	700	400	90
2800	2400	2100	1800	1400	1100	700	400	100
2900	2600	2200	1800	1500	1100	800	400	110
3000	2700	2300	1900	1500	1200	800	400	120
3200	2800	2400	2000	1600	1200	800	400	130
3300	2900	2500	2100	1700	1300	900	400	140
3500	3100	2600	2200	1800	1300	900	400	160
3700	3200	2800	2300	1900	1400	1000	400	180

גובה הגלגל (ס"מ)

סיווג של החומר:

מגן שמשון הוא חומר כימי לא מסוכן לפי תקנת מס' 1272/2008 (EC), ועל פי הוראת 67/548 / EEC.

הערה:

יש להשתמש במגן שמשון תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו במגן שמשון ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים/או עקיפים, שעלולים לנבוע ממגן שמשון/או מהשימוש בו.


תוצרת אדסטיק אינובייטשנס בע"מ משווק ע"י לוכסמבורג תעשיות בע"מ עידכון תיות - אוגוסט 2018

תכולת האריזה: 5 ליטר

כל לחיצת משאבה שווה 30 סמ"ק



רוחב (ס"מ)



גובה גלגל (ס"מ)